



TECHNICKÝ LIST

Novinky a zajímavosti o výrobcích epasit

Inovativní
stavební
materiály
v systému
www.epasit.de

Strukturální barva epasit esf

Použití:

epasit esf slouží jako dekorativní vnitřní nátěr na minerální podklady (beton, omítka, nátěry minerálních barev, klimatizační desky epatherm).

Vlastnosti:

epasit esf je strukturující matná silikátová barva s křemenným ostřivem, bez rozpouštědel. Má velmi vysokou krycí a difúzní schopnost. Odolnost proti otěru za mokra odpovídá třídě 3 (odolnost proti otěru za mokra podle DIN 53778).

Zpracování:

Podklad musí být suchý, nosný a zbavený prachu a separačního oleje. Podklad ošetřete podkladem pod omítku epasit pg, aby se zamezilo jednotnému sání a uvolňování tekutiny z podkladu. Teplota zpracování a podkladu nesmí být pod + 8 °C. Sklo, kov, římasy atd. pečlivě zakryjte. Stříkance a skvrny okamžitě odstraňte velkým množstvím vody, nenechte je zaschnout.

Barvu epasit esf lze tónovat maximálně 3% silikátovými barvami sytého tónu. Nanášejte válečkem nebo postříkem. Pro nanášení válečkem používejte válečky s krátkým vlasem (např. velurové) a nanášejte dvakrát.

Pro postřík používejte např. fasádní stříkací pistoli; stříkejte rovnoměrně. Doba schnutí činí v normálním klimatu cca 8 hodin.

Spotřeba: 250 až 500 g/m² na nátěr, podle druhu nátěru.

Skladování: Skladujte v suchu a chladu, ale nevystavujte mrazu, lze skladovat cca 12 měsíců.

Bezpečnostní upozornění: Silně zásaditá a žíravá. Zabraňte styku s očima a kůží. Používejte ochranné brýle a ochranné rukavice.

Likvidace: Recyklujte jen zcela prázdné obaly. Likvidujte podle místních úředních předpisů. Katalogové číslo odpadu 55508, resp. 080119.

Forma dodávky: Připraveno k použití; dodává se v kbelících po 25 kg (15 litrů)

Vydání 02/19

Výrobky epasit prokazují způsobilost v praxi. Protože jsou však pracovní a sanační podmínky ve stavbách různé, doporučujeme před plánovanou realizací prací provést zkoušku s předpokládanými materiály a seznámit se s technikou zpracování, materiálem a spotřebou. V případě vydání nových informací o výrobcích epasit je toto vydání neplatné.



epasit GmbH Spezialbaustoffe
Westerstetten
Sandweg 12- 14
D-72119 Ammerbuch (Altingen)

Tel.: +49 (0) 7032 ■ 20 15 -0
Fax: +49 (0) 7032- 20 15-21
Internet: www.epasit.de
e-mail: info@epasit.de

Jednatelé: Erich Seufert a Franziska Rombold
Rejstříkový soud: Ulm HRB 738092
Daňové číslo: 55083/16237
DIČ: DE 267 896 325